

YN101
TiCARETiNiZE
YENİ NESİL KORUMA



EnPOS

enpos.
com.
tr

• YN101
**KASADAKİ
ÜSTÜNLÜK**



- TÜBİTAK onaylı SmartÖnOfis yazılımı üzerinde kurulu olarak gelir.
- Eğitim gerektirmez, her kasiyer hemen kullanabilir.
- Internet kesildiğinde de çalışmaya devam eder.
- Terazi, banka posu gibi çevre birimleriyle sorunsuz çalışır.
- Üzerinde yer alan CITIZEN termal yazıcı, kağıdı otomatik keser.
- Gider pusulası düzenler.
- Dövizle ödeme alabilir.
- Eczaneler için katkı payı ödemesi alabilir.
- Belgeye 80 karaktere kadar ürün tanımı yazabilir.
- Ödeme türüne göre farklı fiyat belirleyebilir.
- Tahsilat, yemek çeki veya otopark fişi verebilir.
- Kampanya önermesi yapabilir.
- Kasadaki nakit, belirlenen limiti aştığında uyarı verir.
- Mali hafızası 60 yıl kullanılabilir.
- Yerli Mühendislik ürünü olduğundan yedek parça ve servis maliyetlerinde tasarruf sağlar.
- Sektöre özel arayüz seçenekleri vardır.
- Anlık elektrik kesintilerinde veri kaybını önler.
- 365 gün teknik servis desteği ile güven verir.

YN101 TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlemci / RAM / HDD	Intel® Celeron® J1900 2.0 Ghz işlemci / 2 GB (4 GB'a yükseltebilir) 32 GB veya üzeri 2,5" SATA (yükselebilir)
Klavye	78 tuşlu, mekanik, 3 yetki anahtarlı ve 6 konum kilitli, manyetik kart okuyuculu (track 1, 2, 3)
	Standart
Kasıyer göstergesi	8"/ 8,4"/ 15" TFT
Dokunmatik ekran	Opsiyonel
Müşteri göstergesi	2 satır x 20 karakter vakum floresan gösterge. Karakter yüksekliği: 9,2 mm x 5,25 mm
Yazıcı	Citizen CT-S310 II termal fiş istasyonlu Heavy Duty yazıcı
	160 mm/saniye baskı hızı
	3" (80mm) genişliğinde, 40 m boyunda termal rulo
	Otomatik kağıt kesici
Para çekmecesi (OPS)	24 VDC, metal gövde, kağıt ve metal para bölmeli
Bağlanabilir birimler	1D/2D barkod tarayıcı, terazi, banka POS cihazı, sipariş takip cihazları (mutfak yazıcısı) bağlanabilme
Mali hafiza	60 yıla kadar
Elektronik kayıt ünitesi (EKÜ) hafızası	6.000.000 satır
Güç kaynağı	100-240 VAC 50/60 Hz 250W
Diğer özellikler	EAL2 seviyesinde ortak kriter (Common Criteria) belgelendirmesi
	Windows Embedded POSReady 7 işletim sistemi, Microsoft SQL Express veri tabanı
Desteklenen ağlar	Novell Netware, Windows 98, Windows 2000, Windows 2003 server, Windows 2008 server, Windows NT, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2012 server
Harici bağlantı noktaları	Konnektörler: 2 adet RS232, 1 adet HDMI, 4 adet USB 2.0, 1 adet VGA ekran bağdaştırıcı, 2 adet ethernet, EKÜ bağlantı noktası, sistem besleme soketi +24V DC x 1, müşteri göstergesi ve çekmece soketi, AC güç girişi